

K730/K740 シリーズはより素晴らしい操作感とパワフルなパネルマウントソリューションを提供致します。SGSに認証されたIPx6の防水性能の True Flatフロントパネルが破片の蓄積や腐食の可能性を低減します。機械の自動化アプリケーションの現場において、ユーザーはフロントパネルのキーロックで保護されたUSBインターフェイスを介して、システムにアクセスすることができます。

信号の干渉を防ぐため、および安全性のためにフロントパネル上部にWi-Fi、Bluetooth、RFID、NFC用のRF信号アンテナが配置されています。RS-232/422/485およびGPIO等、すべてのコネクタはケーブルが曲げられる事の無い様に設計されているため、ケーブルがルースになることが一切ありません。K730 / K740 シリーズはパネルマウントIPCにおけるベストなソリューションです。

- K738 - 18.5" 1366 x 768
- K746 - 12" 1024 x 768
- K747 - 15" 1024 x 768



特長



True-Flat 容量型
プロジェクテッド
マルチタッチ、
IP66フロントパネル



前面にUSBおよび
電源スイッチ用の
安全キーロック



DI / DO, RS-232
および RS-232 /
422 / 485 はモニ
ター背面から突き
出して配置



フロントベゼルに
NFC /RFID /Wi-Fi
/BT アンテナ

K730/K740 シリーズ

仕様

製品名	K738	K746	K747
マザーボード	D35		
CPU	Intel Bay Trail J1900, Quad core 2G / 2.41G		
チップセット	CPU 統合型 (SOC)		
システムメモリー	DDR3L 1333MHz (最大8GB)		
メモリーソケット	SO-DIMM x 1		
グラフィックメモリー	Intel HD Graphic		
ディスプレイ & タッチパネル			
LCDサイズ	18.5"	12.1"	15"
輝度	250cd/m ²	500cd/m ²	450cd/m ²
最大解像度	1366 x 768	1024 x 768	
タッチスクリーン方式	True Flat 容量型プロジェクトドタッチ		
ストレージ			
HDD/SSD	2.5" SATA bay x1		
フラッシュメモリー	m-SATA 32GB x1		
拡張			
Mini PCIE ソケット	2 (Full & Half Size)		
外部 I/Oポート			
USB 2.0	5 (前面 x 1, 背面 x 4)		
シリアル / COM	RS-232 (2KV Isolated, terminal block) x 2 RS-232/422/485 (2KV Isolated, terminal block) x 1		
LAN (10/100/1000)	2		
AV入出力	VGA x 1, DVI-D x 1, オーディオジャック x 1		
GPIO	DI x4 / DO x4 (2KV Isolated, ターミナルブロック)		
電源ボタン	2 (前面 x 1, 背面 x 1)		
電源	入力 DC 12-48V, コネクター: 3ポールのターミナルブロック		
周辺機器(オプション)	Wi-Fi (802.11 b/g/n + BT 4.0), RFID x 1, NFC x 1		
認証	FCC Class B / CE Mark		
環境			
放熱方式	ファンレス		
動作温度	0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (Still Air)		
ストレージ温度	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)		
湿度	10 ~ 95% @40°C, 結露なきこと		
動作時振動	5Grms random, 5-500Hz (1Grms with HDD) (EN-60068-2-6)		
動作時衝撃	20Grms random, 11ms (EN-60068-2-27)		
防塵防水	前面 IP66 / 背面 IP20		
寸法(WxDxH)	493.8 x 88 x 355.8 mm	319.8 x 88 x 299.7 mm	393.2 x 88 x 351.6 mm
重量	6.5Kg (14.3lbs)	4.8kg (10.6lbs)	5.8kg (12.8lbs)
マウント	パネル, VESA 100		
対応OS	Window 7 (32/64 bit) / Window 8.1 (32/64bit) / Linux		

(注1) 社名および製品名等はそれぞれ各社の登録商標です。

(注2) 製品資料は現在の製品情報を可能な限り正しく表示しておりますが、製品の改良等の理由で予告なく変更される場合があります。御購入前にお確かめ下さい。

NEXX社パートナー(製造元)

FLYTECH

Flytech Technology Co., Ltd.

販売・サポート・インテグレーション

株式会社N E X X

システムソリューション部

〒102-0075 千代田区三番町6 三番町KB-6ビル 5F

TEL: (03)-3511-7157 FAX: (03)-3511-7158

Mail: info@nexx.co.jp URL: www.nexx.co.jp

お問い合わせ先