

XDS-104 Digital Signboard

10インチ ワイドスクリーン
ネットワークディスプレイ



NXDS-104 デジタルサイネージボードはタッチパネル上の4つのボタン操作で簡単にWi-Fiネットワークにアクセスできます。10インチのワイドスクリーン、優れたデジタルサイネージ機能のついたオールインワンデジタルサイネージディスプレイです。
このデバイスは主に管理サーバーとの連携で動きます。

SCALA  **signagelive**  **stinova** ltd.
... delivering media to your screens

特長

- 10インチワイドスクリーン
- タッチボタン操作オールインワン デジタルサイネージディスプレイ
- プラグアンドプレー対応のプロフェッショナルサイネージ
- 幅広い管理ソフトの選択が可能
 - ・ AME (ローカル)
 - ・ M2サーバ (NEXX独自)
 - ・ Scala 5
 - ・ SaaSサービス (signagelive他)

使用例

- 店内プロモーション
- 商品棚の置いてインテリアとして
- 実況中継ビデオ展示
- 美術館・図書館内の情報ボード

汎用性に優れたオールインワンサインボード

NXDS-104はDVD品質のサイネージコンテンツをコンパクトなフレームに収め、どこでも再生可能にします。コンパクトなボディには、メディアプレイヤー、高照度ディスプレイ、増設可能なメモリや無線ネットワークが組みこまれています。本体は電源ケーブルのみで稼働しますので、鮮明でプロフェッショナルな映像を狭い場所でも設置可能です。プログラム制御できる4つのタッチボタン操作により双方向の特長を持つため、ユーザーの必要とする画面に簡単にアクセスできます。

サイネージ専用デバイス

NXDS-104はトラブルフリーでプラグアンドプレー、プロフェッショナルなサイネージプレイヤーとして開発されています。万が一電源やネットワーク接続が途切れても、ウォッチドッグ (監視タイマー) が本機をリカバリさせ、自動的に再生状態に復帰します。ねじ込み式コネクタは不意にケーブルが外れ、紛失するのを防ぎます。コンテンツ容量が内蔵メモリ容量サイネージに基本的な機能を備えつつ、VESA設置が可能なディスプレイユニットです。コンパクトな本体にはメディアプレイヤー、高照度ディスプレイ、増設可能なメモリそしてイーサネットを装備しています。万が一、電源やネットワーク接続が途切れたとしても、ウォッチドッグタイマーが本機をリカバリさせ、再生を自動的に行います。専用に作られた本体は放熱性に優れ、ねじ込み式のコネクタは不意にケーブルが外れるのを防ぎます。コンテンツ容量が内蔵メモリ容量(2GB)を超える場合は、SDカードスロットから拡張が可能です。多機能なPC型システムの持つ不確定性から煩わせることなく、より安いコストでインダストリアルPC(IPC)の多様な機能をご活用ください。

幅広い管理サーバーとの連携が可能な世界的標準機

NEXXが提供するSMILオープンスタンダードプレイヤーは、幅広い管理サーバーの選択に対応することのできる全く新しいカテゴリーのプレイヤーソリューションです。業界をリードする国際的なソリューション開発企業とのパートナーシップを通じて、オールインワンタイプのサイネージボードからブルーレイ品質のフルHDビデオプレイヤー等、ネットワークで遠隔管理可能なサイネージハードウェアを提供します。開発企業は、W3C SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) 言語によるカスタムプログラミングにより、プロジェクト予算および基準変更にも適合した設計を行うことが可能です。

製品仕様

【ディスプレイ/スピーカー】

サイズ	10.1インチ
解像度	800 x 480
輝度	300 nits
内蔵ステレオ	2W x 2

【コンテンツマネージメント】

ネットワーキング	ワイヤレス LAN IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz) WPA/WPA2, TKIP/AES (Wi-Fiセキュリティ) USBドングル接続のイーサネット(RJ45ポート) ストレージUSBホスト(TypeA) 3.5mm ステレオ出力ジャック
プログラミング	SMIL (フルスクリーン)

【メディアフォーマットサポート】


ビデオコーダー	MPEG-1 MPEG-4 ASP 2Mbps (解像度720x400 推奨比16:9) 注: MPEG-2ビデオはサポートしていません。
イメージコーデック	JPEG (800 x 480)ベースライン、最大12メガピクセル
オーディオコーデック	MPEG L2/MP3 128Kbpsまで

【内蔵メモリ】

内蔵メモリ	2GB (約120分 最大解像度 2Mbps)
メモリーカードスロット	SD/SDHC
カード容量	最大 8GB (SDHC)

【ハードウェア】

オーディオ	内蔵型ステレオスピーカー 2W x 2
マウント	VESA MIS-D 75マウントポイント
ローカルストレージ	ソリッドステート2GB(2Mbpsビデオで約2時間)
消費電力	9ワット
電源	最大 12V DC@1.5A
寸法 (W x H x D)	271 x 185 x 29 (mm) 10.6 x 7.3 x 1.1 (in)
重量	663 g/1.5 lbs
使用環境	動作温度: 0-40 C 湿度: 5-85% (結露なきこと)
環境認定	CE / FCC / RoHS
標準付属品	パワーアダプター ディスプレイスタンド
オプション付属品	PDE-100 LANアダプター
保証期間	ご購入後1年間



背面



電源プラグブラケット
プラグの抜け落ちを防止します