

10.1インチ ワイドスクリーン オールインワンサイネージディスプレイ



NXDS-1068 デジタルサイネージボードはHTML5とSMIL、Android 4.0APIをサポート。

10.1インチのワイドスクリーン、最先端を行くデジタルサイネージ機能を内蔵したオールインワンデジタルサイネージディスプレイです。

世界のブランド管理サーバーやSaaSサービスに連携して管理します。



特長

- PoEで1本だけのケーブル管理
- インタラクティブコンテンツ
10ポイントマルチタッチ
- VESA マウント設置が可能
- 幅広い管理ソフトの選択肢
MZサーバー (NEXX)
SCALA5 サーバー(SCALA)
SaaSサービス (Signagelive)
ローカルLAN更新設定(AME)
カスタム設定(NEXX)

設置作業はケーブル1本のみ、導入・運用において徹底的な効率化を実現

NXDS-1068はPoE(Power-over-Ethernet)機能を搭載し、電源およびLANケーブルが1本にまとまりました。これにより、サイネージの設置作業はケーブル1本を接続するだけとなり、導入・運用においてよりスマートな管理が可能となります。

また、衝撃に強いソリッドステートメモリーを採用し、一般的に故障要因として最も多いストレージのリスクを回避。さらにウォッチドッグタイマーによりコンテンツにレアイベントエラーが発生しても自動復旧が可能です。効率化と堅牢性により、運用リスクとコストを徹底的に最小化します。

タッチパネルで効果的なインタラクティブコンテンツ

見る人に最適なコンテンツを表示することが、最も大きなインプレッションを与える方法の一つです。マルチタッチパネルおよびHTML5コンテンツにより、ユーザーがコンテンツを自由に選択することが可能です。NXDS-1068はPCAP (Projected CAPactive)マルチタッチパネルを採用し、反応が良くスムーズな操作が可能です。RSSなどのWebコンテンツをインタラクティブに閲覧することができます。

HTML5と幅広い管理サーバーとの連携が可能な世界的標準機

NEXXより提供するSMILオープンスタンダードプレイヤーは、幅広い管理サーバーの選択に対応することのできる、全く新しいカテゴリーのプレイヤーソリューションです。業界をリードする国際的なサイネージソリューションの開発企業とのパートナーシップを通じ、オールインワンタイプのサイネージボード内蔵型を始め、SaaS型サービスとも連携するプレイヤーです。

さらにブルーレイ(Blu-ray)品質のフルHDビデオプレイヤーや、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なサイネージハードウェアのシリーズを提供します。

ディベロッパー企業は、W3C SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) 言語によるカスタムプログラミングで、プロジェクト予算と変更基準に適合した設計を行うことが可能です。NEXXがユーザーとS Iの需要にお応えします。

使用例

- 店内装飾、プロモーション
- 会議室、クラスルームのドア
- チェーン店の動画広告
- 図書館や美術館
- ホテル、病院、会議場
- 空港、駅構内

製品仕様

【ディスプレイ】

サイズ	10.1インチ マルチタッチLCD ワイド
解像度	1280x800
輝度	300 nits

【コンテンツマネージメント】

ネットワーク	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-FiセキュリティWPA/WPA2,TKIP/AES 3Gモバイルネットワーク (USB ドングル) イーサネット
プログラミング	SMIL + HTML5 (HTML, JavaScript, CSS)、Android 4.0 API

【メディアフォーマットサポート】

パフォーマンス	720p HDビデオ
ビデオデコーダー	H.264 (720p) VC-1/WMV9 (720p) MPEG-4 AVC (720p) MPEG-2 (720p) MPEG-1 (720p)
イメージコーデック	PNG (1280x720) JPEG (1280x720)
オーディオコーデック	MPEG L2 MP3 384Kbpsまで

【ハードウェア】

オーディオ	内蔵型ステレオスピーカー 2W x 2
マウント	VESA MIS-D 75 マウンティングポイント
ストレージ	4GB フラッシュメモリー (3Mbps HDビデオで約3時間) SD/SDHCカード(最大32GB、オプション)
電源	最大 12V DC @ 1.5A PoE+(Power-over-Ethernet Plus対応)
寸法	278 x 186 x 40 (mm) 10.9 x 7.3 x 1.6 (in)
重量	780 g / 1.7 lbs
使用環境	動作温度: 0- 40 °C 湿度: 5-85% (結露なきこと)
環境認定	CE / FCC / RoHS
標準付属品	パワーアダプター ディスプレイスタンド



応用事例

10ポイントマルチタッチモニター



背面

VESAマウントホール
MIS-D75ハードウェア



管理ツールAME (LAN)

(注) 参照されている会社名と製品名は、夫々の企業の登録商標です

株式会社 N E X X

システムソリューション部
〒102-0083 千代田区麹町 3-5 麹町シルクビル 1 F
TEL: (03)-3511-7157 FAX: (03)-3511-7158
Mail: info@nexx.co.jp

お問い合わせは、ホームページ「サポート」>「お問い合わせ」ページから、ないし販売特約店宛にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先