

24インチ ワイドスクリーン ネットワークディスプレイ



NXDS-2450 デジタルサイネージボードはHTML5とSMILをサポート。

24インチのワイドスクリーン、最先端を行くデジタルサイネージ機能を内蔵したオールインワンデジタルサイネージディスプレイです。

世界のブランド管理サーバーやSaaSサービスに連携して管理します。

HTML



SCALA

signagelive
delivering media to your screens

stinova ltd.

特長

- プレイヤーボード組み込み
24インチLCDモニター
サイネージユニット
- HDイメージ フルHD
1920 x 1080 解像度で表示
- VESA マウント設置が可能
- 幅広い管理ソフトの選択肢
MZサーバー (NEXX)
SCALA5 サーバー (SCALA)
SaaSサービス (Signagelive)
ローカルLAN更新設定(AME)
カスタム設定(NEXX)

24インチ LCD HDイメージ / ブルーレイ品質のビデオ再生

NXDS-2450は業界最高水準のハードウェアデコーディングの性能を有します。業界標準をリードするPOPPI (注1) により規格化されたS1~S12メディアプロファイルの再生をサポートしている、連携する周辺デバイスの選択やコンテンツ制作が容易になります。業界の世界標準の推奨仕様に準拠したプレイヤーです。24インチLCDパネル (解像度1920x1080) でHD静止画を最大限に表示し、ポスターや動画情報のスクリーンを鮮明に映します(1080p高解像度)。

VESAマウントが可能なサイネージユニット

NXDS-2450はサイネージの最も進んだ機能を装備し、VESA標準マウントでどこにでも設置が可能なディスプレイユニットです。コンパクトな本体にはメディアプレイヤー、高照度ディスプレイ、増設可能なメモリ、そしてイーサネットを装備しています。万が一、電源やネットワーク接続が途切れたとしても、ウォッチドッグタイマーが本機をリカバリ (復帰) させ、再生を継続して自動的に行います。専用に作られた本体は放熱性に優れ、ねじ込み式のコネクタは不意にケーブルが外れるのを防ぎます。コンテンツ容量が内蔵メモリ容量(4GB)を超える場合は、CFカードスロットから拡張が可能。カードスロットカバーがコンテンツを保護します。NXDS-2450はワイヤレスネットワーク(2.4GHz)を内蔵し、設置場所の自由度と使用範囲を拡張します。

使用例

- 展示会場
- 劇場、チケットブース
- 企業受付ロビー
- 店内装飾、プロモーション
- チェーン店の動画広告
- ホテル、病院、会議場
- 空港、駅構内

幅広い管理サーバーとの連携が可能な世界的標準機

NEXXより提供するSMILオープンスタンダードプレイヤーは、幅広い管理サーバーの選択に対応することのできる、全く新しいカテゴリーのプレイヤーソリューションです。業界をリードする国際的なサイネージソリューションの開発企業とのパートナーシップを通じ、オールインワンタイプのサイネージボード内蔵型を始め、SaaS型サービスとも連携するHDプレイヤーです。さらにブルーレイ(Blu-ray)品質のフルHDビデオプレイヤーや、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なサイネージハードウェアのシリーズを提供します。ディベロッパー企業は、W3C SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) 言語によるカスタムプログラミングで、プロジェクト予算と変更基準に適合した設計を行うことが可能です。NEXXがユーザーとS Iの需要にお応えします。

製品仕様

【ディスプレイ】

サイズ	24 インチ
解像度	1920x1080
輝度	250 nits, MVA パネル (ワイドビューアングル)

【コンテンツマネージメント】


ネットワーキング	ワイヤレス LAN IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz) 3Gモバイルネットワーク (USB ドングル) イーサネット
プログラミング	SMIL + HTML5 (HTML, JavaScript, CSS)

【メディアフォーマットサポート】

パフォーマンス	1080p フルHDビデオ
ストリーミング	H.264 (RTSPマルチキャスト)
ビデオデコーダー	H.264 (1080p) VC-1 (1080p) MPEG-4 ASP (720p) MPEG-2 (1080p) MPEG-1 (720p)
イメージコーデック	PNG (1920x1080) JPEG (1920x1080)
オーディオコーデック	MPEG L2/MP3 320Kbpsまで AAC H.264ストリーム

【ハードウェア】

オーディオ	内蔵型ステレオスピーカー 2W x 2
マウント	VESA MIS-D 100/MIS-E 200 マウンティングポイント
内蔵メモリー	オンボード4GB (4Mbps HDビデオで約2時間)
消費電力	36ワット
電源	最大 12V DC @ 5A
寸法	576 x 344 x 69 (mm) 22.7 x 13.5 x 2.7 (in)
重量	5.0 kg / 11.0 lbs
使用環境	動作温度: 0- 40 C 湿度: 5-85% (結露なきこと)
環境認定	CE / FCC / RoHS
標準付属品	パワーアダプター ワイヤレスアンテナ
オプション付属品	PIO-101 GPIO アダプター PBN-004 GPIO ボタン PVK-202 VESA スタンド



背面
NXDS-2450
VESAマウントホール

電源プラグブラケット
プラグの抜け落ちを
防止します

応用実例

(HTML5/SMILで設定、ポートレート表示)

(注) 参照されている会社名と製品名は、夫々の企業の登録商標です

株式会社 N E X X
システムソリューション部
〒102-0083 千代田区麹町 3-5 麹町シルクビル 1 F
TEL: (03)-3511-7157 FAX: (03)-3511-7158
Mail: info@nexx.co.jp

お問い合わせは、ホームページ「サポート」>「お問い合わせ」ページから、ないし販売特約店宛にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先