



### 特長:

- HD 静止画、DVD並ビデオ画質
- WiFi サービス
- プラグインプレイ対応の  
プロフェッショナルサイネージ  
ソリューション
- 幅広い管理サーバーとの連携が  
可能な世界的標準機

### 使用例:

- レストランのメニューボード
- ライトボックスの代わりに
- 博物館などでの情報掲示に
- 屋外での交通情報表示に
- 5Wオーダーの低消費電力

XMP-130 HDはSMILプログラム対応の高画質HDイメージ、ビデオ再生のできるデジタルサイネージ用デバイスです。

### HD 静止画、DVD並ビデオ画質

XMP-130 は高画質(HD)静止画とスタンダードビデオ(SD)再生を可能にしたことで、昔ながらのライトボックスとビデオスクリーンとのギャップを埋めるものです。JPEGイメージ最大1280x720超HDMIの再生力がシャープでダイナミックな表現力を可能にし、またビデオ再生においてもDVI(HDMI経由)、VGAそしてコンポジット(NTSC/PAL)ビデオ出力がCRT、miniプロジェクターへできるので、応用範囲の広い使用環境を提供できます。

### プラグアンドプレイ対応のプロフェッショナルサイネージソリューション

XMP-130はメンテナンスフリーで、プロフェッショナルなサイネージプレイヤーとして開発されています。万が一、電源やネットワーク接続が途切れたとしても、ウォッチドッグタイマーが本機をリカバリさせ、自動的に再生状態に復帰します。金属製のハウジングは放熱性に優れ、ねじ込み式のコネクターは不意にケーブルが外れ紛失するのを防ぎます。コンテンツ容量が内蔵メモリ容量(2GB)を超える場合は、CFカードスロットから拡張が可能。カードスロットカバーがコンテンツを保護します。XMPはインダストリー仕様RISCベースプレイヤーで、多機能なPC型プレイヤーに比べ、安価で安定した性能を提供します。

### 幅広い管理サーバーとの連携が可能な世界的標準機

NEXXが提供するSMILオープンスタンダードプレイヤーは、幅広い管理サーバーの選択に対応することのできる全く新しいカテゴリーのプレイヤーソリューションです。業界をリードする国際的なソリューション開発企業とのパートナーシップを通じて、オールインワンタイプのサイネージボードを始め、SaaS型サービス対応のHDプレイヤー、さらにブルーレイ(Blu-ray)品質のフルHDビデオプレイヤー等、ネットワークで遠隔管理可能なサイネージハードウェアのシリーズを提供します。ディベロッパー企業は、W3C SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) 言語によるカスタムプログラミングで、プロジェクト予算と変更基準に適合した設計を行うことが可能です。(カスタムプログラムも提供しております。別途ご相談下さい)

### 5Wオーダーの低消費電力

日本のサイネージの多くはPC型のプレイヤーが活用されています。PC型は高いプロセッサの性能により多彩なグラフィック表現が可能ですが、反面、メンテナンス面のコストがより多くかかり、100Wオーダーの消費電力が節電の要求される今後の日本社会では課題を残す方式となります。NEXXの提供するノンPC型のXMPシリーズプレイヤーは、サイネージシステムの構築上、そうした社会需要にも最適なエコソリューションです。

## 製品仕様

スクリーンメディア標準サポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イメージ: JPEG 12 メガピクセル、1280x720</li> <li>・オーディオ: MPEG L2、MP3、128Kbps</li> <li>・ビデオ: MPEG-1、MPEG-4 ASP (DivX)、最大解像度720x400 2Mbps</li> <li>・注: MPEG 2 ビデオはサポートしていません</li> </ul>
デジタルサイネージ特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源が供給されていれば、決められたコンテンツをスケジュール通りに自動的に再生を始めます。</li> <li>・自動エラー修正システムWDT</li> <li>・バッテリー内蔵リアルタイムクロック</li> <li>・NTP が自動的に時刻を同期</li> <li>・ケーブルのねじ込み式固定で断線を防止</li> </ul>
再生管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W3C SMIL 3.0 instructions (サブセット)</li> <li>・リアルタイムクロックでプレイリスト管理</li> <li>・ネットワークでプレイリストの同期</li> <li>・USB使用で直接同期</li> </ul>
コンテンツ管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Scala対応</li> <li>・マネージャーエクスプレス</li> <li>・サードパーティー管理システム (オプションライセンス)</li> </ul>
画面・スピーカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・VGA / HDMI ビデオ出力 最大解像度1280x720</li> <li>・NTSC/PAL コンポジットビデオ出力 480i</li> <li>・ステレオ</li> </ul>
設置オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・142.5 mmx75~100mm 互換フランジ</li> </ul>
本体メモリ容量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2GB フラッシュメモリ (2MB-約120分のビデオ再生もしくは1000枚の静止画像)</li> <li>・SDカードスロット</li> </ul>
標準同梱アクセサリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3.5mm RCA x3 A/Vケーブル</li> <li>・イーサネットケーブル</li> <li>・WiFi アンテナ</li> </ul>
電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AC アダプター: 12V 1.5A</li> <li>・消費電力: 5W 標準</li> </ul>
使用環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動作温度帯: 0 ~ 40°C</li> <li>・湿度: 5 ~ 85% @ 40°C, 露結なきこと</li> </ul>
寸法 (W x H x D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・151mm X 130mm X 21 mm (6.0" X 5.1" X 0.83")</li> </ul>
重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・0.404kg (0.89 lbs. )</li> </ul>
環境認定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CE/FCC/RoHS</li> </ul>
保証	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1年</li> </ul>

## 商品写真



株式会社NEXX  
 システムソリューション部  
 〒102-0083 千代田区麹町3-5 麹町シルクビル1F  
 TEL: (03)-3511-7157 FAX: (03)-3511-7158  
 Mail: info@nexx.co.jp

## お問い合わせ先